

MATIC X EVO VI LV

Lubrifiant transmissions automatiques

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

MATIC X est un lubrifiant 100% synthétique spécialement formulé pour la plupart des transmissions automatiques jusqu'à 9 rapports des VL, PL et engins TP.

NORMES ET SPECIFICATIONS

GM DEXRON®-VI – MERCON LV – JASO 1ALV

Autres normes : voir pages suivantes

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Rouge
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.845
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	30.2 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	5.9 mm ² .s-1
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	9200 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	144

APPLICATIONS

- Transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées,
- **Ne convient pas aux transmissions à variation continue (CVT).**

PROPRIETES

- Faible viscosité : aide à la réduction de la consommation de carburant
- Amélioration des performances de changement de vitesses
- Entièrement synthétique : prolonge la durée de vie du lubrifiant
- Meilleur démarrage à froid
- Réduit l'accumulation des boues et des vernis

Disponible en 1L / 25L / 60L / 210L

MATIC X EVO VI LV

Normes constructeur associées



FICHE TECHNIQUE



Acura ATF-Z1	Fuso ATF-SPIII
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1	Fuso ATF-A4
Allison C-3 & C-4	GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)
American Motors ATF +3 (MS7176-E)	GM TASA
ATF RED 1, RED 1K	GM DEXRON®-II
Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	GM DEXRON®-IID
Audi/VW G 052 025-A2	GM DEXRON®-IIE
Audi/VW G 053 025-A2	GM DEXRON®-IIIG
Audi/VW G 052 162-A1/A2	GM DEXRON®-IIIIH
Audi/VW G 055 025 A2 (JWS 3309)	GM DEXRON®-VI
Audi/VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5)	GM 1940700
Audi/VW G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus)	GM 1940767
Audi/VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8)	GM 21005966
Audi/VW G 052 990	GM 22717466
Audi/VW G 055 540 (A2)	GM 88900925
Audi/VW 052 055	GM 9986195
Bentley PY112995PA	GM 93160393
BMW JWS 3309 (T-IV)	GM/GMC/Opel/Saturn AW1
BMW LA2634	GM/GMC/Opel/Saturn VI
BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	GM/GMC/Opel/Saturn 88863400
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30	GM/GMC/Opel/Saturn 88863401
BMW 7045E	Hino Blue ribbon ATF
BMW ETL 8072B	Honda ATF-Z1 (except in CVTs)
BMW MINI	Honda ATF Ultra II
Bosch TE-ML 09	Honda DW-1
CAT TO-2	Honda Type 3.0
Chrysler ATF+, +2, +3 (MS 7176E), +4	Honda Type 3.1
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC and AS 69 RC (T-IV), JWS 3309	Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115)
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA	Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA	Hyundai/Kia SPH-IV
Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA	Hyundai/Kia SP-IV-RR
Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AB	Hyundai/Kia SP-III
Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA	Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II
Chrysler/Dodge/Jeep 68171866AA	Hyundai/Kia JWS 3314
Daewoo LT 71141	Hyundai/Kia NWS 9638
Daihatsu AMMIX ATF D-II	Hyundai/Kia 040000C90SG
Daihatsu AMMIX ATF D-III SP	Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Red-1
Esso LT 71141	Idemitsu K17 3100 PL085
FIAT T-IV type, JWS 3309	ISUZU BESCO ATF-II
Ford MERCON®	ISUZU BESCO ATF-III
Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLX)	ISUZU BESCO ATF SP
Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)	ISUZU SCS Fluid
Ford WSS M2C 138CJ, 166H	ISUZU 08200-9001
Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309	Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115,
Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX (M)	Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24
Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QSM (Syn)	Jaguar JLM20238
Ford ESP-M2C166H, XL-12	Jaguar ATF 3403 JLM20238,
Fuso ATF-II	Jaguar K17

MATIC X EVO VI LV

Normes constructeur associées



FICHE TECHNIQUE



Jaguar JLM 20292	Nissan Matic Fluid J
Jaguar Fluid 8432	Nissan Matic Fluid K
Jaguar 02JDE26444	Nissan Matic Fluid S
Jaguar WSS-M2C922A1	Opel/GM 19 40 700
JASO M315-2013 1A	Opel/GM 19 40 767
JASO M315-2013 1A-LV	Opel/GM 21005966 Transaxle
JASO M315-2013 2A	Opel/GM 22 17466
JEEP ATF+3	Opel/GM 88900925
KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1	Opel/GM 9986195
Land Rover LR023288	Peugeot ZF 4HP20
Lexus JWS 3309	Peugeot/Citreon Z 000169756
MAN 339A	Peugeot/Citreon (PSA) AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE)
Mazda ATF D-II	Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
Mazda ATF M-III	Porsche ATF 3403-M115,
Mazda ATF M-V	Porsche T-IV (JWS 3309)
Mazda ATF FZ	Porsche 000 043 205 09
Mazda ATF F-1	Porsche 999 917 547 00 (A2)
Mazda ATF S-1	Porsche 000 043 205 28
Mazda ATF N-1	Porsche Z 000169756
MAZDA ATF 3317	Renault DPO/AL4
MB ZF 4HP20	Renault Matic D2
MINI COOPER T-IV	Renault Samsung SATF-D
Mitsubishi Diaqueen SK	Saab T-IV (JWS 3309)
Mitsubishi Diaqueen SP-II	Saab 93 165 147
Mitsubishi Diaqueen SP-III	Saab 93 160 393
Mitsubishi Diaqueen SP-IV	Saturn T-IV (JWS 3309)
Mitsubishi Diaqueen AW	Scion (all vehicles)
Mitsubishi Diaqueen J2	Shell 3403, M115, LA 2634
Mitsubishi Diaqueen J3	Shell L 12108
Mitsubishi Diaqueen ATF-MA1	Ssang yong DSIH 5M-66
Mitsubishi Diaqueen ATF PA	Subaru ATF
NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	Subaru K0140Y0700
Nissan Matic Fluid C	Subaru ATF 5AT
Nissan Matic Fluid D	Subaru DEXRON®-II

MATIC X EVO VI LV

Normes constructeur associées

FICHE TECHNIQUE



Subaru ATF, ATF HP	Volvo CE 97340
Suzuki ATF AW-1	Volvo PN 1161521
Suzuki AT OIL 5D06	Volvo PN 1161540/1161640
Suzuki ATF 2326	Volvo PN 31256774/31256675
Suzuki ATF 2384K	Volvo PN 1161621
Suzuki JWS 3309	VW 5 HP (ZF 5 HP 30)
Suzuki ATF 3314	VW 5HP (18FL, 30)
Suzuki ATF 3317	VW 5HP (19FL, 24A)
Texaco 7045-E	VW G-055-025 A2 (JWS 3309)
Texaco 8072B	VW G055 540 (A2)
Texaco N402	VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5)
Toyota ATF D-II	VW G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus)
Toyota ATF D-III	VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8)
Toyota ATF T-III	VW G US 000 162
Toyota ATF T-IV	VW TL 521 62
Toyota ATF WS	ZF all 3 & 4 speed transmission
Toyota Hybrid	ZF 8 speed transmissions
Vickers M2950-S, I-286-S	ZF 9 speed transmissions
Voith 55.6335.xx (G607)	ZF TE-ML 05L
Voith Svc Bltn #013 and #118	ZF TE-ML 09
Volvo 97325	ZF TE-ML 11A, 11B
Volvo 97335	ZF TE-ML 21L